

FLUSSIMETRI PICCOLE e MEDIE PORTATE SERIE A/M

Pressione max di lavoro: 10 bar. Su richiesta PN16, PN25, PN40

Precisione : $\pm 5\%$.

Materiali: Corpo in acrilico con foro conico ricavato direttamente nella struttura.

Attacchi e Rubinetto Ottone Nichelato. Su richiesta AISI 304.

Galleggiante AISI 316. Su richiesta Nylon, Vetro, Alluminio e altri materiali.

Il flussimetro è corredato di rubinetto a spillo per la regolazione e il dosaggio del flusso al valore desiderato. Realizzato con attacchi a squadra, laterali o frontali.

Applicazioni di utilizzo gasoterapia, purghe, analisi e misure di livello.

Tipo	A	B	Filettatura C (Gas)	I	Esecuzione	Acqua lit/h max	Aria* Nlt/min max
A/M95	95	30	1/4" - 3/8"	65	1 - 2 - 3	40	15
A/M105	105	30	1/4" - 3/8"	75	1 - 2 - 3	40	30
A/M120	120	30	1/4" - 3/8"	90	1 - 2 - 3	50	35
A/M145	145	30	1/4" - 3/8"	115	1 - 2 - 3	120	50
A/M185	185	30	1/4" - 3/8"	155	1 - 2 - 3	150	80

* le portate sono riferite a utilizzo a pressione atmosferica. Quando la pressione è differente da atmosferica comunicare sempre la pressione di lavoro perché il flussimetro per dare misurazioni corrette deve essere eseguito e tarato alla pressione effettiva di lavoro

