

FLUSSIMETRI MEDIE-GRANDI PORTATE A BOCCHETTONE SERIE MK

Pressione max di lavoro: 8 bar.

Temperatura: fino 100°C (con struttura in Polipropilene)

Precisione : ±5%

Materiali: Corpo in PVC antiacido. a richiesta Polipropilene.

Galleggiante realizzato in AISI 316, su richiesta PVC, PTFE, e altri materiali.

Realizzato con attacchi a bocchettone per una rapida installazione e manutenzione.

TIPO	Portate Standard		Attacchi Filettati		
	ACQUA lt/h	ARIA* Nm ³ /h	DN	A	B
MKF	320	6	1/2"	430	80
	420	8	3/4"		
	600	10	1"		
	800				
MKE	1200	20	3/4"	430	80
	1500		1"		
MKD/4	2000	40	3/4"	430	100
	2500		1"		
	3500				
MKD/5	4000	60	1"	430	100
	5000		1"1/4		
	6000		1"1/2		
MKC	5000	80	1"1/2	540	100
	6000		2"		
	8000				
MKB	10000	160	1"1/2	540	120
	12500	250	2"		
	15000				
MKA	20000	160	2"	540	140
	25000		2"1/2		
	30000	250	3"		
	37000				
	45000				

* Le portate sono riferite a utilizzo a pressione atmosferica. Quando la pressione è differente da atmosferica comunicare sempre la pressione di lavoro perché il flussimetro per dare misurazioni corrette deve essere eseguito e tarato alla pressione effettiva di lavoro.

