

FLUSSIMETRI MEDIE/GRANDI PORTATE SERIE PL

Pressione max di lavoro: 10 bar. Su richiesta PN16, PN25, PN40

Precisione : ±5% f.s.

Materiali: Corpo in Plexiglas con foro conico di misura ricavato direttamente nel corpo del misuratore.

Galleggiante guidato o libero. Ralizzato in AISI 316, Hastelloj, PVC, PTFE, Moplen e altri materiali.

Sono previsti a richiesta attacchi assiali o a squadro, flangiati o filettati.

Realizzato con attacchi a squadra, laterali o frontali. Disponibili in PVC, AISI 304, ASI 316.

TIPO	Portate Standard		Attacchi Filettati				Attacchi Flangiati			
	ACQUA lt/h	ARIA* Nm ³ /h	DN	A	B	C	DN	A	B	C
PL/1	200	6	1/2"	180	35	40	15	180	60	35
	400	8								
	600	10								
PL/2	800	15	1/2"	220	40	45	15	220	80	40
	1200		3/4"				20			
	2000		1"				25			
PL/3	4000	40	1"	260	40	50	25	260	80	45
PL/4	6000	60	1 1/2"	260	40	60	40	260	80	60
PL/5	12000	100	1 1/2"	260	40	75	40	260	80	75
	15000		2"				50			
	20000		2 1/2"				65			
	30000		2 1/2"				65			

TIPO	ATTACCHI POSTERIORI A SQUADRO					
	DN	A	B	C	E	I
PL/1	3/8" - 1/2"	180	15	40	35	145
PL/2	1/2" - 3/4" - 1"	220	15	45	35	175
PL/3	3/4" - 1"	260	15	50	40	195
PL/4	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	260	15	60	40	195
PL/5	3/4" - 1"	260	82,5	75	45	350



* Le portate sono riferite a utilizzo a pressione atmosferica. Quando la pressione è differente da atmosferica comunicare sempre la pressione di lavoro perché il flussimetro per dare misurazioni corrette deve essere eseguito e tarato alla pressione effettiva di lavoro.

