

FLUSSIMETRI MEDIE PORTATE CON RUBINETTO SERIE R/R - PL/R

Pressione max di lavoro: 10 bar.

Precisione : $\pm 5\%$ f.s.

Materiali: Corpo in Plexiglas.

Galleggiante guidato realizzato in AISI 316, Hastelloy, PVC.

Attacchi posteriori a squadra con e rubinetto di regolazione in ottone nichelato o Acc. Inox.



TIPO	Portate Standard		Attacchi Filettati			
	ACQUA lt/h	ARIA* Nm³/h	G	L	I	C
R1/R	120	6				
	200					
	300	8	3/8" - 1/2"	160	115	40
	400					
R2/R	500	10				
	600					
	800	15				
	1200		3/8" - 1/2"	190	140	45
	1500	25				
	2000					

TIPO	Portate Standard		Attacchi Filettati			
	ACQUA lt/h	ARIA* Nm³/h	G	L	I	C
PL1/R	120	6				
	200					
	300	8	3/8" - 1/2"	215	175	40
	400					
PL2/R	500	10				
	600					
	800	15				
	1200		3/8" - 1/2"	225	205	45
	1500	25				
	2000					

* Le portate sono riferite a utilizzo a pressione atmosferica. Quando la pressione è differente da atmosferica comunicare sempre la pressione di lavoro perché il flussimetro per dare misurazioni corrette deve essere eseguito e tarato alla pressione effettiva di lavoro.

