

FLUSSIMETRI MEDIE PORTATE SERIE R-R / PL-R

CARATTERISTICHE

- Utilizzo: Fluidi liquidi e gassosi
- Precisione: $\pm 5\%$ del f.s.
- Pressione max di esercizio: 10 bar
- Temperatura max di esercizio: 70°C
- Raccordi e rubinetto in ottone, AISI 304 o AISI 316
- Rubinetto standard in ingresso

ACCESSORI

- Proxy induttivo PNP FP/1 o FP/3 per allarme di minima/massima portata oppure
- entrambe
- Rubinetto in uscita



Portate standard per acqua 20°C ed aria a pressione atmosferica

TIPO	portate standard		attacchi filettati			
	ACQUA	ARIA	G	L	I	C
	L/h	Nm3/h				
R-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	160	115	40
	200					
	300	8				
	400					
	500	10				
R-2/R	600	15	3/8" - 1/2"	190	140	45
	800					
	1200	25				
	1500					
	2000					

TIPO	portate standard		attacchi filettati			
	ACQUA	ARIA	G	L	I	C
	L/h	Nm3/h				
PL-1/R	120	6	3/8" - 1/2"	215	170	40
	200					
	300	8				
	400					
	500	10				
PL-2/R	600	15	3/8" - 1/2"	255	205	45
	800					
	1200	25				
	1500					
	2000					

I valori riportati sono indicativi, è possibile fornire portate di fondo scala diverse da quelle indicate a seconda delle richieste del cliente

